

CM 3.5 Transactions with Vessels that Use Only Non-Entangling FADs



FOR ISSF CONSERVATION MEASURE 3.5 * Transactions with Vessels that Use Only Non-Entangling FADs

FISHCORP S.A / B/P DIANA MARIA requires onboard its vessel(s) the use of only non-entangling FADs and does not permit aboard its vessels the practice of deploying FADs. This policy shall apply to all new FAD deployments, regardless of the type of vessel that deploys the FADs.

In order to achieve this, the characteristics of any FADs to be deployed by the Company's vessels adheres to the following:

For the FAD raft, we commit to:

- If netting is used to cover, using only small mesh netting (< 2.5 inch / 7 cm stretched mesh) for both upper and submerged parts and wrapping it tightly with no loose netting hanging from the raft.

For the tail structure (i.e., subsurface hanging structure), we commit to:

- [If open panel netting is used, using small mesh size (< 2.5 inch [7 cm] stretched mesh) and weighting the panel so as to keep it taut.]

This policy was adopted on 01/01/2023 and revised 20/01/2024.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jaime Estrada Bonilla', with the initials 'Estrada' written below the main signature.

Jaime Estrada Bonilla
GERENTE GENERAL

CM 3.5 Transacciones con buques que utilizan únicamente plantados no enredante

PARA LA MEDIDA DE CONSERVACIÓN DE LA ISSF 3.5 * Transacciones con buques que utilizan únicamente DCP no enredante



FISHCORN S.A / B/P DIANA MARIA exige a bordo de su buque el uso únicamente de DCP no enredante y no permite a bordo de sus buques la práctica de desplegar DCP que presenten el mayor riesgo de enriedo. Esta política se aplicará a todos los nuevos despliegues de DCP, independientemente del tipo de buque que despliegue los DCP.

Para ello, las características de los DCP a desplegar por los buques de la Compañía se ajustan a las siguientes:

Para la balsa FAD, nos comprometemos a:

- [Si se usa una red para cubrir, use solo una red de malla pequeña (< malla estirada de 2.5 pulgadas / 7 cm) para las partes superior y sumergida y envuélvala firmemente sin una red suelta que cuelgue de la balsa

Para la estructura de la cola (es decir, la estructura colgante del subsuelo), nos comprometemos a:

- Si se utiliza una red de panel abierto, utilice un tamaño de malla pequeño (< malla estirada de 7 cm [2,5 pulgadas]) y pondere el panel para mantenerlo tenso.

Esta política fue adoptada el 01/01/2023 y revisada 20/01/2024.

Jaime Estrada Bonilla
GERENTE GENERAL